



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przełączający, 3/2, wszystkie porty zablokowane, seria K0 (K04C3-0.0N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228313

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory wahadłowe typu zamkniętego centralnego Parkera o 3-pozycyjnych, 3-drożnych szpulach mogą obsłużyć przepływy do 175 lpm (46 gpm) i 350 barów (5000 psi), zapewniając precyzyjną kontrolę przepływu do zastosowań sekwencjonowania lub czujników ciśnieniowych na różnych rynkach mobilnych lub przemysłowych. Te zawory ze sprężyną przesuwają się, gdy ciśnienie na obu końcach szpuli przekroczy ustawienie sprężyny, umożliwiając przepływ z portu o wyższym ciśnieniu do portu o niższym ciśnieniu, co czyni je idealnymi do pomiarów lub sekwencjonowania.

Rynki

- Sprzęt lotniczy
- Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Różne przemysłowe

- Różne produkty

przemysłowe • Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Wysoka wydajność

przepływu • Kompaktowa, opłaczalna konstrukcja

- Dostępne

różne opcje sprężyn • Utwardzone części robocze dla maksymalnej trwałości

- Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Przekładnie, gorący

transport oleju• Sekwencjonowanie

Dodatkowe wskazówki techniczne:

Dostępne w dwóch rozmiarach, te zawory są zazwyczaj stosowane w obwodzie przesyłowym, gdzie nadmiar przepływu pompy ładunkowej jest kierowany do chłodzenia. Ten zawór jest wybierany przez stronę napędową i kieruje nadmiar przepływu ze strony powrotnej do zbiornika.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	26 GAL/MIN, 100 L/MIN 26 gal/min 100 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	100 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.17 kg
Funkcja	Wahadłowy (shuttle)
Typ działania	Sprężynowo wycentrowany, wszystkie porty zamknięte
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Natężenie wycieku	100 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C10-4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER228313