



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór hydrauliczny, przełączający, 3/2, wszystkie porty zablokowane, seria K0 (K04C3-2.5N) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER228316**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Zawory wahadłowe typu zamkniętego centralnego Parkera o 3-pozycyjnych, 3-drożnych szpulach mogą obsłużyć przepływy do 175 lpm (46 gpm) i 350 barów (5000 psi), zapewniając precyzyjną kontrolę przepływu do zastosowań sekwencjonowania lub czujników ciśnieniowych na różnych rynkach mobilnych lub przemysłowych. Te zawory ze sprężyną przesuwają się, gdy ciśnienie na obu końcach szpuli przekroczy ustawienie sprężyny, umożliwiając przepływ z portu o wyższym ciśnieniu do portu o niższym ciśnieniu, co czyni je idealnymi do pomiarów lub sekwencjonowania.

## Rynki

- Sprzęt lotniczy
- Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Różne przemysłowe

- Różne produkty

przemysłowe • Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Wysoka wydajność

przepływu • Kompaktowa, opłaczalna konstrukcja

- Dostępne

różne opcje sprężyn • Utwardzone części robocze dla maksymalnej trwałości

- Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Przekładnie, gorący

transport oleju• Sekwencjonowanie

Dodatkowe wskazówki techniczne:

Dostępne w dwóch rozmiarach, te zawory są zazwyczaj stosowane w obwodzie przesyłowym, gdzie nadmiar przepływu pompy ładunkowej jest kierowany do chłodzenia. Ten zawór jest wybierany przez stronę napędową i kieruje nadmiar przepływu ze strony powrotnej do zbiornika.

## Cechy

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dla typu medium                | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej                |
| Maksymalne ciśnienie robocze   | 420 bar                                                                |
| Materiał uszczelnienia         | Nitryl                                                                 |
| Natężenie przepływu            | 26 GAL/MIN, 100 L/MIN   26 gal/min   100 L/min                         |
| Maksymalna temperatura robocza | +121 °C                                                                |
| Maksymalne natężenie przepływu | 100 L/min                                                              |
| Minimalna temperatura robocza  | -34 °C                                                                 |
| Waga                           | 0.17 kg                                                                |
| Funkcja                        | Wahadłowy (shuttle)                                                    |
| Typ działania                  | Sprężynowo wycentrowany, wszystkie porty zamknięte                     |
| Klasa skuteczności filtracji   | ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4                                         |
| Temperatura robocza            | -34 do +121 °C                                                         |
| Natężenie wycieku              | 100 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min                                       |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe   | 420 bar                                                                |
| Materiał zaworu                | Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej |
| Rozmiar gniazda                | C10-4                                                                  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER228316 |
|---------|-----------------|