



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przełączający, 3/2, wszystkie porty otwarte, seria K0 (K04F3-10.0N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228319

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

W zamkniętych systemach przekładów hydrostatycznych często konieczne jest odpowietrzenie części oleju z obwodu i zastąpienie go chłodnym, czystym olejem z pompy uzupełniającej ładunek. Gorący olej jest zazwyczaj przeprowadzany przez filtr i chłodnię, zanim wróci do zbiornika. Projektanci systemów używają gorącego zaworu wahadłowego oleju, aby to osiągnąć. Wyższe ciśnienie płynu z pętli powoduje przesunięcie zaworu wahadłowego, co pozwala olejowi z niskociśnieniowej strony pętli wydostać się przez wspólny port. Zawory te są zazwyczaj używane razem z zaworem bezpieczeństwa bezpieczeństwa. Parker K04F3 ma otwartą pozycję środkową z otworami dozującymi do kontroli przepływu. Wyposażony w wydajność 15 gpm i do 6000 psi, zawór K04F3 dostępny jest z 5 ciśnieniami przełączającymi.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	26 GAL/MIN, 100 L/MIN 26 gal/min 100 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	100 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.17 kg
Funkcja	Wahadłowy (shuttle)
Typ działania	Sprężynowo wycentrowany, wszystkie porty otwarte
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar

Materiał zaworu

Rozmiar gniazda

Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej

C10-4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228319
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 15:59