AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór nabojowy, seria CPD (CPD084PV) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER215861

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Rodzina zaworów zwrotnych z podwójnym pilotem Parkera posiada oszczędną i oszczędną konstrukcję, która mieści się w wspólnej przestrzeni przemysłowej i może pracować z przepływem hydraulicznym do 19 lpm oraz ciśnieniem do 207 bar. Wewnętrzny tłok pilotowy wybrany przez Parkera sprawia, że zawory te nadają się do zastosowań z utrzymywaniem obciążenia i pozycji na szerokim spektrum rynków, takich jak antena, konstrukcja, obsługa materiałów, rynki przemysłowe i wiele innych. Standardowa opcja katalogowa dla tych niezawodnych zaworów ma przełożenie pilotowe 3:1, aby spełnić potrzeby zastosowań bez konieczności wysokiego ciśnienia pilota.

Rynki

- Sprzęt lotniczy
- Sprzęt

budowlany• Sprzęt

leśny• Sprzęt

do obsługi materiałów• Różne przemysłowe

- Różne produkcje

przemysłowe• Różne funkcje/korzyści mobilne

:• Opłacalność – wymiana dwóch wkładów

Utwardzone, precyzyjnie szlifowane części dla trwałości

- Wewnętrzny

tłok pilotowy• Wspólna komora• Wszystkie

zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Utrzymanie

obciążenia• Utrzymanie

pozycjiDodatkowe informacje techniczne:

CPD084P ocenia ciśnienie 3000 psi i przepływ do 5 gpm. Zintegrowany tłok pilotujący ma przełożenie pilota 3:1. W spoczynku wewnętrzne hamulce pozostają osadzone, blokując przepływ przed opuszczeniem cylindra i blokując go na miejscu. Gdy na którykolwiek z otworów zaworu zostanie przyłożone ciśnienie, zawór zwrotny się otwiera, umożliwiając swobodny przepływ z wlotu do portu siłownika przez zawór zwrotny. W miarę jak ciśnienie jest wywierane, aby przesunąć cylinder, wewnętrzny tłok również przesuwa się, aby mechanicznie otworzyć ścieżkę przepływu przez przeciwny zawór zwrotny, umożliwiając przepływ z powrotem przez zawór w kierunku zwrotnym.

Cechy

Dla typu medium	Syntetyczne płyny hydrauliczne | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5 gal/min | 19 L/min
Maksymalna temperatura robocza	204 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-26 °C
Waga	0.05 kg
Typ montażu	Wkład wkręcany
Funkcja	Dwustronnie sterowany pilotem
Typ działania	Sterowany pilotem
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13 | SAE Class 4
Temperatura robocza	-26 do 204 °C
Kierunek przepływu	2-1 swobodny przepływ | 3-4 swobodny przepływ
Natężenie wycieku	5 kropli/min przy 3000 psi (207 bar)
Maksymalne ciśnienie wlotowe	207 bar
Materiał zaworu	Stal (wszystkie części) | Stal hartowana (wszystkie części robocze)
Rozmiar gniazda	C08-4
Stosunek ciśnień sterujących	0.125694444444444

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER215861

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 19:33