



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór zwrotny, nabojewy, z zabezpieczeniem termicznym, seria D04 (D04F2-2.5-90N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER216029

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Parker's D04F2 to zawór zwrotny typu "poppet", zdolny do przepływu do 40 galonów na minutę. Integralną częścią tego zaworu jest termiczny zawór bezpieczeństwa, który chroni obwód przed rozszerzaniem się płynu hydraulicznego spowodowanym wzrostem temperatury. To ulga działa również na zmniejszenie skoków ciśnienia spowodowanych wstrząsami. Projektanci mogą wykorzystać szpule pilotowe dostarczone przez Parkera do stworzenia zaworu zwrotnego sterowanego pilotem z funkcjami odciążenia termicznego. Typowe gałęzie przemysłu, w których występują te zawory: leśnictwo, podnoszenie powietrzne, dźwigi, sprzęt budowlany, sprzęt przemysłowy

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej Syntetyczne płyny hydrauliczne
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	40 GAL/MIN, 130 L/MIN 40 gal/min 130 L/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	130 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.13 kg
Typ montażu	Wkład wkręcany
Funkcja	Zawór termiczny przelewowy
Typ działania	Zawór zwrotny z funkcją przelewu
Klasa skuteczności filtracji	SAE Class 4 ISO 4406 18/16/13

Temperatura robocza	-34 do 121 °C
Kierunek przepływu	Dwukierunkowe
Natężenie wycieku	3 kropli/min przy ciśnieniu otwarcia
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar
Ciśnienie otwarcia	36 PSI, 2.5 BAR 36 psi 2.5 bar
Materiał zaworu	Stal (wszystkie części) Stal hartowana (wszystkie części robocze)
Rozmiar gniazda	C10-2

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER216029
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:40