



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, seria C (9C3200S) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER211620**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne zawory liniowe serii C to jednokierunkowe zawory zwrotne, które pozwalają na swobodny przepływ w jednym kierunku oraz niezawodne odcięcie w kierunku wstecznym.

Opcje portów zaworów kontrolnych serii C obejmują ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT oraz SAE. Parker oferuje doskonałe zawory zwrotne z miedzi, stali i stali nierdzewnej w szerokiej gamie rozmiarów i portów. Stalowy zawór zwrotny serii C standardowo ma wykończenie z czarnego tlenku.

Rynki

- Generowanie energii
- Narzędzia maszynowe
- Automatyzacja fabryk
- Zakłady montażu pojazdów
- Formowanie
- Różne przemysłowe
- Produkcja różne
- Ropa i Gaz
- Obrabiarki
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Oprawa morska

Cechy/Zalety

- Miękka konstrukcja siedzenia dla niskiego nieszczelności
- Ciśnienia do 5 000 PSI
- Dostępne w mosiężu, stali i stali nierdzewnej
- Rozmiary kanałów od 1/8 do 2"

Zastosowania

- Obwody akumulatorowe
- Ciśnienie zwrotne w linii zbiornika
- Jednostki napędowe
- Ciśnienie cofania w linii zbiornika
- Wysokie obwody pomp

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	nd. Nitryl
Natężenie przepływu	150 g/min n/a
Maksymalna temperatura robocza	250 400 °F 205 °C
Maksymalne natężenie przepływu	568 L/min
Minimalna temperatura robocza	-40 -40 °F -40 °C
Typ przyłącza	BSPP
Typ montażu	Liniowy Liniowy
Funkcja	Zwrotny Mechaniczny
Medium	Olej hydrauliczny Hydrauliczny
Rozmiar przyłącza	2" 2 cale
Kierunek przepływu	Swobodny przepływ w jednym kierunku Swobodny przepływ w jednym kierunku, zamknięty w kierunku przeciwnym
Ciśnienie otwarcia	5 psi
Ciśnienie otwarcia (psi)	5
Maksymalne natężenie przepływu (gpm)	150

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER211620
---------	-----------------