AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, zwrotny, seria C (C1200B20) - Parker

## Numer artykułu SKU: OC-PARKER214310

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne zawory liniowe serii C to jednokierunkowe zawory zwrotne, które pozwalają na swobodny przepływ w jednym kierunku oraz niezawodne odcięcie w kierunku wstecznym.

Opcje portów zaworów kontrolnych serii C obejmują ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT oraz SAE. Parker oferuje doskonałe zawory zwrotne z mosiądzu, stali i stali nierdzewnej w szerokiej gamie rozmiarów i portów. Stalowy zawór zwrotny serii C standardowo ma wykończenie z czarnego tlenku.

# Rynki

- Generowanie energii
- Narzędzia maszynowe
- Automatyzacja fabryk
- Zakłady montażu pojazdów
- Formowanie
- Różne przemysłowe
- Produkcja różne
- Ropa i Gaz
- Obrabiarki
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Oprawa morska

# Cechy/Zalety

- Miękka konstrukcja siedzenia dla niskiego nieszczelności
- Ciśnienia do 5 000 PSI
- Dostępne w mosiężu, stali i stali nierdzewnej
- Rozmiary kanałów od 1/8 do 2"

# Zastosowania

- Obwody akumulatorowe
- Ciśnienie zwrotne w linii zbiornika
- Jednostki napędowe
- Ciśnienie cofania w linii zbiornika
- Wysokie obwody pomp

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2000 \| 2000 psi |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | nd. \| Nitryl |
| Natężenie przepływu | nd. \| 25 g/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 250 \| 250 °F \| 121 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 95 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -40 \| -40 °F \| -40 °C |
| Typ przyłącza | NPT |
| Typ montażu | Liniowy \| Liniowy |
| Funkcja | Zwrotny \| Mechaniczny |
| Medium | Olej hydrauliczny \| Powietrze \| Woda \| Płyny hydrauliczne |
| Rozmiar przyłącza | 3/4" \| 3/4 cala |
| Kierunek przepływu | Swobodny przepływ w jednym kierunku \| Swobodny przepływ w jednym kierunku, zamknięty w kierunku przeciwnym |
| Ciśnienie otwarcia | 20 psi |
| Ciśnienie otwarcia (psi) | 20 |
| Maksymalne natężenie przepływu (gpm) | 25 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER214310 |