



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, seria C (C800S65) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER214655**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne zawory liniowe serii C to jednokierunkowe zawory zwrotne, które pozwalają na swobodny przepływ w jednym kierunku oraz niezawodne odcięcie w kierunku wstecznym.

Opcje portów zaworów kontrolnych serii C obejmują ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT oraz SAE. Parker oferuje doskonałe zawory zwrotne z mosiądzu, stali i stali nierdzewnej w szerokiej gamie rozmiarów i portów. Stalowy zawór zwrotny serii C standardowo ma wykończenie z czarnego tlenku.

Rynki

- Generowanie energii
- Narzędzia maszynowe
- Automatyzacja fabryk
- Zakłady montażu pojazdów
- Formowanie
- Różne przemysłowe
- Produkcja różne
- Ropa i Gaz
- Obrabiarki
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Oprawa morską

Cechy/Zalety

- Miękka konstrukcja siedzenia dla niskiego nieszczelności
- Ciśnienia do 5 000 PSI
- Dostępne w mosiężu, stali i stali nierdzewnej
- Rozmiary kanałów od 1/8 do 2"

Zastosowania

- Obwody akumulatorowe
- Ciśnienie zwrotne w linii zbiornika
- Jednostki napędowe
- Ciśnienie cofania w linii zbiornika
- Wysokie obwody pomp

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 5000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	nd. Nitryl
Natężenie przepływu	nd. 15 g/min
Maksymalna temperatura robocza	250 250 °F 121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	57 L/min
Minimalna temperatura robocza	-40 -40 °F -40 °C
Typ przyłącza	NPT
Typ montażu	Liniowy Liniowy
Funkcja	Zwrotny Mechaniczny
Medium	Olej hydrauliczny Hydrauliczny
Rozmiar przyłącza	1/2" 1/2 cala
Kierunek przepływu	Swobodny przepływ w jednym kierunku Swobodny przepływ w jednym kierunku, zamknięty w kierunku przeciwnym
Ciśnienie otwarcia	65 psi
Ciśnienie otwarcia (psi)	65
Maksymalne natężenie przepływu (gpm)	15

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER214655
---------	-----------------