AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór iglicowy, precyzyjny, seria MV (MV861S) - Parker

## Numer artykułu SKU: OC-PARKER228664

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zawory serii Colorflow MV firmy Parker umożliwiają bardzo precyzyjną kontrolę płynów używanych w urządzeniach sterujących i sterującymi. Wskazówka pozwala na precyzyjną regulację przy niskim przepływie, używając pierwszych trzech obrótów pokrętła regulacyjnego. Kolejne trzy obroty otwierają zawór do pełnego przepływu i zapewniają standardową regulację przepustnicy.

# Rynki

- Automatyzacja

fabryka• Narzędzia

obrabiarne• Morskie

- Obsługa

materiałów• Górnictwo

- Różne przemysły
- Produkcja

różna• Formowanie

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Zakłady

montażowe pojazdów: Cechy/zalety:

- Opcje portów obejmują NPT i SAE
- Materiały to mosiądz i stal

- Dostępne w stylu

inline lub pod kątem prostym• Rozmiary portów dostępne są w 7 rozmiarach od 1/8" do 1"

- Zestawy montażowe MVK ułatwiają montaż

panelu• Wysokowydajne uszczelnienie oringu eliminuje upakowanie

- Dostępne są drobne i mikro-cienkie igły dla bardzo precyzyjnej kontroli
- Ekskluzywna opaska kolorystyczna "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację osadzenia

# Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | nd. \| 6000 psi \| 413 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | Nitryl |
| Maksymalna temperatura robocza | N/A \| +250 °F \| -40 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 15 \| 57 L/min \| 15 gal/min |
| Minimalna temperatura robocza | -40 \| -40° °F \| +121° °C |
| Typ przyłącza | NPT |
| Funkcja | Zawór dozujący |
| Sposób montażu | Kątowy 90° \| W linii |
| Medium | Olej |
| Rozmiar przyłącza | 46024 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER228664 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 20:25