AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór iglicowy, precyzyjny, seria MV (9MV800S) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER211750

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory serii Colorflow MV firmy Parker umożliwiają bardzo precyzyjną kontrolę płynów używanych w urządzeniach sterujących i sterującymi. Wskazówka pozwala na precyzyjną regulację przy niskim przepływie, używając pierwszych trzech obrótów pokrętła regulacyjnego. Kolejne trzy obroty otwierają zawór do pełnego przepływu i zapewniają standardową regulację przepustnicy.

Rynki

- Automatyzacja

fabryka• Narzędzia

obrabiarne• Morskie

- Obsługa

materiałów• Górnictwo

- Różne przemysły
- Produkcja

różna• Formowanie

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Zakłady

montażowe pojazdów: Cechy/zalety:

- Opcje portów obejmują NPT i SAE
- Materiały to mosiądz i stal

- Dostępne w stylu

inline lub pod kątem prostym• Rozmiary portów dostępne są w 7 rozmiarach od 1/8" do 1"

- Zestawy montażowe MVK ułatwiają montaż

panelu• Wysokowydajne uszczelnienie oringu eliminuje upakowanie

- Dostępne są drobne i mikro-cienkie igły dla bardzo precyzyjnej kontroli
- Ekskluzywna opaska kolorystyczna "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację osadzenia

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	nd. | 5000 psi | 345 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	N/A | n/a
Maksymalna temperatura robocza	N/A | 250 °F | -40 °C
Maksymalne natężenie przepływu	15 | 57 L/min | 15 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 | -40° °F | 121 °C
Typ przyłącza	BSPP
Funkcja	Zawór dozujący
Sposób montażu	Liniowy
Medium	Olej
Rozmiar przyłącza	46024

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER211750

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 20:34