



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Regulator przepływu, hydrauliczny, do montażu w linii, seria PC*K (PCK620S-2.00) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228939

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory sterujące przepływem oleju PC*K z kompensacją ciśnieniową Parker mają fabrycznie ustawiony stały przepływ.

Rynki

- Automatyizacja fabryk
- Obrabiarki
- Morskie
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Różne przemysłowe
- Różne produkcje
- Formowanie
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie energii
- Zakłady montażu pojazdów

Cechy/Zalety

- Opcje portów obejmują NPT i SAE
- Dostępne z kontrolą przepływu wstecznego
- Rozmiary kanałów dostępne w 4 rozmiarach od 1/4" do 3/4"
- Śruba zaciskowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+250 °F
Maksymalne natężenie przepływu	3 15 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40° °F
Typ przyłącza	SAE
Typ montażu	Liniowy
Funkcja	Regulator przepływu z kompensacją ciśnienia
Medium	Olej
Rozmiar przyłącza	6
Minimalne natężenie przepływu	0.3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228939
---------	-----------------