AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Regulator przepływu, hydrauliczny, do montażu w linii, seria PC*M (9PCM400SF) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER211839**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zawór dozujący Parker PC*M z kompensowanym ciśnieniem i regulacją przepływu wyposażony jest w regulowaną igłę zapewniającą kontrolę ciśnienia hydraulicznego. Regulowane ustawienie zaworu regulatora przepływu można zabezpieczyć standardową śrubą dokrętową lub śrubą na śrubę kciukającą, która nie wymaga dodatkowych narzędzi. Dostępne jako zawory regulujące przepływ ze stali nierdzewnej i stalowej.

# Rynki

- Automatyzacja fabryk
- Obrabiarki
- Morskie
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Różne przemysłowe
- Różne produkcje
- Formowanie
- Ropa i gaz
- Produkcja energii
- Zakłady montażu pojazdów

Cechy/ Zalety:

- Opcje portów obejmują NPT i SAE
- Dostępne z kontrolą przepływu wstecznego
- Rozmiary kanałów dostępne w 6 rozmiarach od 1/4" do 1 1/4"
- Ekskluzywna opaska kolorów "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację ustawienia

- Śruba dokrętowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

# Zastosowania

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3000 PSI \| 3000 psi |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | Nitryl |
| Maksymalna temperatura robocza | -250 °F |
| Maksymalne natężenie przepływu | 3 \| 3 gal/min |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °F |
| Typ przyłącza | BSPP \| Żeński do żeńskiego |
| Typ montażu | Liniowy \| Liniowy |
| Funkcja | Regulator przepływu z kompensacją ciśnienia |
| Medium | Olej |
| Rozmiar przyłącza | 1/4" \| 1/4 cala |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER211839 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 00:01