AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Regulator przepływu, hydrauliczny, do montażu w linii, seria PC*M (PCM600SF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER228953

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawór dozujący Parker PC*M z kompensowanym ciśnieniem i regulacją przepływu wyposażony jest w regulowaną igłę zapewniającą kontrolę ciśnienia hydraulicznego. Regulowane ustawienie zaworu regulatora przepływu można zabezpieczyć standardową śrubą dokrętową lub śrubą na śrubę kciukającą, która nie wymaga dodatkowych narzędzi. Dostępne jako zawory regulujące przepływ ze stali nierdzewnej i stalowej.

Rynki

- Automatyzacja fabryk
- Obrabiarki
- Morskie
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Różne przemysłowe
- Różne produkcje
- Formowanie
- Ropa i gaz
- Produkcja energii
- Zakłady montażu pojazdów

Cechy/ Zalety:

- Opcje portów obejmują NPT i SAE
- Dostępne z kontrolą przepływu wstecznego
- Rozmiary kanałów dostępne w 6 rozmiarach od 1/4" do 1 1/4"
- Ekskluzywna opaska kolorów "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację ustawienia

- Śruba dokrętowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

Zastosowania

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 PSI | 3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	-250 °F
Maksymalne natężenie przepływu	6 | 6 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT | Żeńskie - żeńskie
Typ montażu	Liniowy | Liniowy
Funkcja	Regulator przepływu z kompensacją ciśnienia
Medium	Olej
Rozmiar przyłącza	3/8" | 3/8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228953

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 00:01