AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór iglicowy, precyzyjny, seria MVI (MVI1200S-V) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER228667

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory iglicowe typu MVI typu karsetowego Parkera są zaprojektowane do montażu w precyzyjnie obrobionej komorze w kolektorze maszyny i mogą być stosowane w zastosowaniach powietrznych, wodnych i olejowych. Zawory te zapewniają precyzyjną kontrolę dozowania i pełne odcięcie przepływu. Uszczelka O-ring i pierścień zapasowy zamontowane na wkładzie całkowicie izolują porty wlotowe i wyjściowe obrobionej komory od siebie.

Rynki

- Automatyzacja

fabryka• Narzędzia

do obróbki maszynowej• Transport

morski• Obsługa

materiałów• Górnictwo

- Przemysł

różny• Produkcja

różna• Formowanie

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Cechy i zalety zakładów

montażowych pojazdów:

- Wysokowydajna uszczelka z oringiem o-ring eliminuje pakowanie
- Dostępne są drobne i mikrodrobne igły dla bardzo precyzyjnej kontroli

- Ekskluzywny pas kolorów "Colorflow" zapewnia dokładną wizualną orientację ustawień

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny | Olej
Maksymalne ciśnienie robocze	5000 | 5000 psi | 340 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	N/A | 25
Maksymalna temperatura robocza	+400° F | +400 °F | +205 °C
Maksymalne natężenie przepływu	25 | 95 L/min | 25 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-15 | -15° °F | -26° °C
Typ przyłącza	NPT
Funkcja	Zawór iglicowy
Rozmiar przyłącza	3/4 | 3/4"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228667

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 20:35