Szybkozłącze hydrauliczne ze stali nierdzewnej, seria 1141 (1141-62) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER173239

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 1141 (hydrauliczne) 10 000 psi, połączone ze szynkami serii 1141.

Seria 1141 firmy Parker posiada korpusy ze stali nierdzewnej oraz mosiężne tuleje. Są wysokociśnieniowe, gwintowane do szybkiego łączenia z uszczelkami polietylenowymi, które chronią przed wyciąganiem i ścieraniem. Sprzęgła i sutki są dostępne w rozmiarze 1/4" i mają dołączone zasłony i korki.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 1/4"
- Materiał: stal nierdzewna 303
- Końce portów: żeńskie NPTF
- Materiał uszczelniający: poliuretan

Rynki

- Cechy/zalety ropy i gazu

:

- Ciśnienie nominalne do 10 000 psi i 17 000 psi przerywane •

Mała średnica uszczelnienia utrzymuje siły separacji na minimalnym poziomie, co ułatwia gwintowanie i rozłączanie przy ciśnieniu do 5000 psi

- Uszczelnienia poliuretanowe odporne na wytłaczanie i ścieranie
- Gwintowane połączenia zabezpieczające przed przypadkowym rozłączeniem
- Gdy są w pełni sprzężone, tuleja zakrywa gwint łączący, aby wizualnie potwierdzić całkowite połączenie
- Wbudowane są zasłony

ochronne Zastosowania:

- Sprzęt

do ropy na morzu• Linie

pilotowe• Dostęp

do portów testowych• Linie hydrauliczne w środowiskach

korozyjnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10000 psi
Materiał korpusu	Stal nierdzewna | Stal nierdzewna 303 z tuleją mosiężną
Materiał uszczelnienia	Poliuretan
Maksymalna temperatura robocza	180 °F
Maksymalne natężenie przepływu	3 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-30 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Grzybek
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Rozmiar gwintu przyłącza	1/4"-18 cala
Rozmiar korpusu	1/4 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER173239

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:57