# Szybkozłącze hydrauliczne ze stali nierdzewnej, seria 1141 (1141-63) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER173240**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 1141 (hydrauliczne) 10 000 psi, połączone ze szynkami serii 1141.

Seria 1141 firmy Parker posiada korpusy ze stali nierdzewnej oraz mosiężne tuleje. Są wysokociśnieniowe, gwintowane do szybkiego łączenia z uszczelkami polietylenowymi, które chronią przed wyciąganiem i ścieraniem. Sprzęgła i sutki są dostępne w rozmiarze 1/4" i mają dołączone zasłony i korki.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 1/4"
- Materiał: stal nierdzewna 303
- Końce portów: żeńskie NPTF
- Materiał uszczelniający: poliuretan

# Rynki

- Cechy/zalety ropy i gazu

:

- Ciśnienie nominalne do 10 000 psi i 17 000 psi przerywane •

Mała średnica uszczelnienia utrzymuje siły separacji na minimalnym poziomie, co ułatwia gwintowanie i rozłączanie przy ciśnieniu do 5000 psi

- Uszczelnienia poliuretanowe odporne na wytłaczanie i ścieranie
- Gwintowane połączenia zabezpieczające przed przypadkowym rozłączeniem
- Gdy są w pełni sprzężone, tuleja zakrywa gwint łączący, aby wizualnie potwierdzić całkowite połączenie
- Wbudowane są zasłony

ochronne Zastosowania:

- Sprzęt

do ropy na morzu• Linie

pilotowe• Dostęp

do portów testowych• Linie hydrauliczne w środowiskach

korozyjnych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10000 psi |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna \| Stal nierdzewna 303 |
| Materiał uszczelnienia | Poliuretan |
| Maksymalna temperatura robocza | 180 °F |
| Maksymalne natężenie przepływu | 3 gal/min |
| Minimalna temperatura robocza | -30 °F |
| Typ przyłącza | Żeński NPTF |
| Typ zaworu | Grzybek |
| Połowa szybkozłącza | Męski nypel |
| Rozmiar gwintu przyłącza | 1/4"-18 cala |
| Rozmiar korpusu | 1/4 cala |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER173240 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:09