AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, skręcane, seria 6100 (6125-24) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER177140

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 6100 (hydrauliczne) 3000 psi łączą się ze szynkami serii 6100.

Seria 6100 firmy Parker to gwintowane złącze niskorozcieńczone, które można podłączyć pod ciśnieniem. Korpusy sprzęgła i nipple są odporne na korozję z mosiądzu. Sprzęgła są dostępne ze stalową nakrętką sześciokątną lub mocną tuleją nakrętki skrzydłowej. Rowek wskaźnika połączenia na korpusie sutki wizualnie pokazuje, kiedy połączenie jest zakończone, a zawory całkowicie otwarte. Sprzęgła i sutki dostępne są w różnych rozmiarach. Dostępne są także zestawy sprzęgł składające się z sprzęga, szynki i kołnierzy montażowych.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 3/4" do 1-1/2"
- Materiały: Mosiądz ze stalową tulewą
- Zakończenia portu: żeńskie NPTF
- Opcje uszczelnienia: nitryl, EPR, fluorowęglowodor, neopren

Rynki

- Nafta i gaz
- Budownictwo
- Testy

Cechy/Zalety

- Sprzęgła dostępne są ze stalowymi otulejami nakrętek sześciokątnych lub wytrzymałych
- Zawory płukające o niskim rozlewaniu
- Uszczelka zaworu z przyklejeniem jest trwała pod pełnym ciśnieniem
- Rowek wskaźnika połączenia na korpusie niplunga wizualnie wskazuje zakończenie połączenia

- Opcjonalna kołnierka do zabezpieczenia przegrody lub montażu panelu

Zastosowania

- Pompy zanurzalne
- Sprzęt do pól naftowych
- Przyczepy wywrotne
- Stanowiska testowe silnika
- Transfer płynów zbiorczych
- Transfer CO2 (obowiązują specjalne numery części, skontaktuj się z nami)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	100 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Płaskie czoło
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym na tulei stalowej
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Rozmiar korpusu	1 1/2 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER177140

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:09