



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze pomiarowe, seria PDP (PDP242) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER191407**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgły PDP Series (złącza diagnostycznego portu testowego) 6 000 psi, podłączane z nipplesami serii PDP. Te szybkie złącza typu push-to connect umożliwiają łatwe podłączenie do mechanicznych manometrów lub specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, w tym mierników i akcesoriów SensoControl. Sprzęgła PDP umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie instrumentów testowych, manometrów, przetworników i czujników przepływu do punktów testowych systemu przy pełnym ciśnieniu roboczym do 6000 psi.

Sprzęgi i nippy PDP są wciśnięte, aby podłączyć, a następnie podstawa sprzęgła jest ręcznie obracana, aby otworzyć zawór nipples i zakończyć połączenie. Po pełnym połączeniu podstawa sprzęgła blokuje cofniętą tuleję, aby zapobiec przypadkowym rozłączeniom. Nipples PDP mogą być trwale montowane na urządzeniach w kluczowych punktach testowych, na gwintowanych portach testowych, w sztywnych rurkach lub w zespołach węży. Sprzęgła i niflę dostępne są w rozmiarze 1/8" z ciśnieniem znamionowym 6 000 psi.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/8"
- Materiał: stal
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF
- Opcje uszczelnienia: nityl, etylen-propylen, fluorcarbon, neopren

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Formowanie
- Testowanie
- Konserwacja i naprawa, MRO

Cechy/Zalety

- Łatwa obsługa do podłączenia z naciskiem sześciu funtów do podłączenia przy pełnym ciśnieniu systemowym do 6000 psi
- Sprzęg jest niezaworowany, aby manometry i przetworniki mogły wrócić do zera po odłączeniu
- Po pełnym połączeniu tuleja nie da się go cofnąć, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu
- Kompatybilny z urządzeniami

diagnostycznymi SensoControl firmy Parker • Odpowiedni do użycia z systemami

hydraulicznymi lub pneumatycznymi zastosowania:

- Sprzęt mobilny
- Systemy

chłodzenia • Przemysłowe systemy

hydrauliczne • Konserwacja i diagnostyka

problemów systemów płynów lub powietrza • Optymalizacja

wydajności systemu • Walidacja

systemu

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Bez zaworu
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Położa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Rozmiar korpusu	1/8 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER191407