# Przewód teflonowy, karbowany, w oplocie ze stali nierdzewnej, seria 2030T-V70CON (2030T-10V70CON) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268222**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Parker 2030T V70CON to skomplikowany wąż PTFE, który dzięki doskonałej odporności chemicznej nadaje się do bardzo wymagających zastosowań, takich jak obecność agresywnych mediów. 2030T V70 CON jest łatwy w montażu, a dzięki małemu promieniowi zagięcia idealnie nadaje się do ciasnych miejsc montażu.

# Rynki

- Sprzęt produkcyjny przemysłowy
- Transport
- Cechy i

zalety maszyn

terenowych:

- Doskonała odporność chemiczna: odpowiednia do bardzo agresywnych mediów i środowisk, gdzie inne węże zawodzą
- Zakres temperatur od −70 °C do +230 °C: Odpowiedni nawet do ekstremalnych zastosowań
- Ciśnienie robocze do 150 bar: obejmuje szeroki zakres zastosowań
- Elastyczność: łatwy w montażu i brak zaginania podczas montażu
- Bardzo mały promień zgięcia: idealny do ciasnych miejsc montażowych, brak zaginania
- Oplotenie ze stali nierdzewnej: brak korozji w agresywnych środowiskach
- Określona zmiana długości: zapobiega problemom z wydłużeniem węża pod ciśnieniem
- Kombinacja kwalifikowanych węży i dopasowania: wiarygodne dane wydajnościowe

# Zastosowania

- Zastosowania w wysokiej temperaturze i wysokiej odporności chemicznej

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 MPa \| 70 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 230 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -70 °C |
| Waga | 0.32 kg/m |
| Medium | Substancje chemiczne \| Naftowe płyny hydrauliczne (w wysokich temperaturach) |
| Średnica zewnętrzna | 22.6 mm |
| Średnica wewnętrzna | 15.5 mm |
| Minimalny promień gięcia | 50 mm |
| Rozmiar | -10 |
| Materiał pokrywy | Politetrafluoroetylen \| Stal nierdzewna (gatunek 304) |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268222 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:32