Przewód teflonowy, karbowany, w oplocie ze stali nierdzewnej, seria 2030T-V70CON (2030T-12V70CON) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268226

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker 2030T V70CON to skomplikowany wąż PTFE, który dzięki doskonałej odporności chemicznej nadaje się do bardzo wymagających zastosowań, takich jak obecność agresywnych mediów. 2030T V70 CON jest łatwy w montażu, a dzięki małemu promieniowi zagięcia idealnie nadaje się do ciasnych miejsc montażu.

Rynki

- Sprzęt produkcyjny przemysłowy
- Transport
- Cechy i

zalety maszyn

terenowych:

- Doskonała odporność chemiczna: odpowiednia do bardzo agresywnych mediów i środowisk, gdzie inne węże zawodzą
- Zakres temperatur od −70 °C do +230 °C: Odpowiedni nawet do ekstremalnych zastosowań
- Ciśnienie robocze do 150 bar: obejmuje szeroki zakres zastosowań
- Elastyczność: łatwy w montażu i brak zaginania podczas montażu
- Bardzo mały promień zgięcia: idealny do ciasnych miejsc montażowych, brak zaginania
- Oplotenie ze stali nierdzewnej: brak korozji w agresywnych środowiskach
- Określona zmiana długości: zapobiega problemom z wydłużeniem węża pod ciśnieniem
- Kombinacja kwalifikowanych węży i dopasowania: wiarygodne dane wydajnościowe

Zastosowania

- Zastosowania w wysokiej temperaturze i wysokiej odporności chemicznej

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	6.3 MPa | 63 bar
Maksymalna temperatura robocza	230 °C
Minimalna temperatura robocza	-70 °C
Waga	0.38 kg/m
Medium	Substancje chemiczne | Naftowe płyny hydrauliczne (w wysokich temperaturach)
Średnica zewnętrzna	26 mm
Średnica wewnętrzna	19.6 mm
Minimalny promień gięcia	65 mm
Rozmiar	-12
Materiał pokrywy	Politetrafluoroetylen | Stal nierdzewna (gatunek 304)
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268226

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:32