



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, hamujący CETOP, seria CB (CB03DD30ND) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER214744

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór przeciwwagi serii CB firmy Parker działa jako zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie ustawiające jest obniżane przez ciśnienie w przewodzie dolotowym. Przepływ powrotny z siłownika jest sterowany i kontrolowany przez dopływ dolotowy do siłownika, co zapewnia zwolnienie z kawitacji podczas obniżania.

Aby zapewnić bezpieczne utrzymanie obciążenia, ciśnienie nastawne powinno być około 30% wyższe niż maksymalne ciśnienie obciążenia.

Rynki

• Automatykacja

fabryk • Drewno i drewno •

Obrabiarki

• Obsługa

materiałów • Różne przemysły

przemysłowe • Produkcja

różna • Przetwarzanie

różnych produktów • Formowanie

• Maszyny

opakowawcze • Przetwórstwo

tworzyw sztucznych • Proces

rafinacji głównych metali • Obróbka

gumy i opon • Zakłady

montażu pojazdów Cechy/Zalety:

- Dostępne w 5 rozmiarach

portów • Kontrolowane obciążenia

- Utrzymanie obciążenia za pomocą wolnego zaworu

zaczepkowego • Wtórna ochrona odciążająca siłownika

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	345 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	176 °F
Maksymalne natężenie przepływu	57 L/min
Minimalna temperatura robocza	-4 °F -9 °F
Waga	1.5 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Przyłącze	Porty A i B
Medium	Olej
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13 (meet NAS 1638:7)
Rozmiar	NFPA D03; CETOP 3; NG6 NFPA D03 CETOP 3 NG6
Stosunek ciśnień sterujących	0.1256944444444444

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER214744