AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, hamujący CETOP, seria ZNS (098-91135-0) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER204211

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory przeciwwagi Parkera serii ZNS w konstrukcji sandwich kontrolują ruch siłownika przy obciążeniach przekraczających przeciążenie za pomocą wolnego zaworu zasuwakowego. Dzięki temu umożliwiają niezawodną pracę i liniowe obniżanie prędkości cylindra.

Przepływ powrotny z siłownika jest sterowany i kontrolowany przez dopływ dolotowy do siłownika, co zapewnia wolne od kawitacji obniżenie obciążenia. Zawór przeciwwagi działa jako zawór bezpieczeństwa ciśnienia. Ciśnienie ustawiające jest obniżane przez ciśnienie w przewodzie dolotowym.

Rynki

- Przemysłowe
- Obrabiarki

Cechy/Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice
- Kontrolowane obciążenia ruchu – zapobiega kawitacji
- Utrzymanie obciążenia dzięki wolnym od przecieku zaworu typu poppet – gwarantuje niezawodną pracę
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania• Dostępne w dwóch rozmiarach:

- ZNS*01 – NG06 (CETOP 03)
- ZNS*02 – NG10 (CETOP 05)
- Zabezpieczenie odciążenia wtórnego dla siłownika

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obrabiarki

Prosimy zauważyć: Aby zapewnić bezpieczne utrzymanie ładunku,

ciśnienie nastawne powinno być około 30% wyższe niż maksymalne ciśnienie obciążenia.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Natężenie przepływu	120 L/min
Maksymalna temperatura robocza	60 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 L/min
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Funkcja	Sterowanie ciśnieniem w B | Utrzymywanie obciążenia
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Typ działania	Pilot
Zakres regulacji ciśnienia	140 - 350 bar | n/a
Maksymalne ustawienie ciśnienia	140 do 315 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER204211

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 21:22