AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, hamujący CETOP, seria ZNS (098-91136-0) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER204212**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zawory przeciwwagi Parkera serii ZNS w konstrukcji sandwich kontrolują ruch siłownika przy obciążeniach przekraczających przeciążenie za pomocą wolnego zaworu zasuwakowego. Dzięki temu umożliwiają niezawodną pracę i liniowe obniżanie prędkości cylindra.

Przepływ powrotny z siłownika jest sterowany i kontrolowany przez dopływ dolotowy do siłownika, co zapewnia wolne od kawitacji obniżenie obciążenia. Zawór przeciwwagi działa jako zawór bezpieczeństwa ciśnienia. Ciśnienie ustawiające jest obniżane przez ciśnienie w przewodzie dolotowym.

# Rynki

- Przemysłowe
- Obrabiarki

# Cechy/Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice
- Kontrolowane obciążenia ruchu – zapobiega kawitacji
- Utrzymanie obciążenia dzięki wolnym od przecieku zaworu typu poppet – gwarantuje niezawodną pracę
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania• Dostępne w dwóch rozmiarach:

- ZNS*01 – NG06 (CETOP 03)
- ZNS*02 – NG10 (CETOP 05)
- Zabezpieczenie odciążenia wtórnego dla siłownika

# Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obrabiarki

Prosimy zauważyć: Aby zapewnić bezpieczne utrzymanie ładunku,

ciśnienie nastawne powinno być około 30% wyższe niż maksymalne ciśnienie obciążenia.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 315 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Natężenie przepływu | 120 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -20 L/min |
| Typ montażu | Płyta pośrednia (sandwich) |
| Funkcja | Sterowanie ciśnieniem w A i B \| Utrzymywanie obciążenia |
| Przyłącze | NG10 / CETOP 05 |
| Typ działania | Pilot |
| Zakres regulacji ciśnienia | 70 - 175 bar \| n/a |
| Maksymalne ustawienie ciśnienia | 70 do 175 bar |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER204212 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 21:22