AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pokrywa zaworów nabojowych , seria C*W (C050WA18002099V) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER213783

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Pokrywy z zaworami wahadłowymi serii C*V oraz osłony z zaworami wahadłowymi i systemem montażowym C*W są uniwersalne i zapewniają dobre warunki wstępne do niezawodnej pracy.

Zawory wkładowe dwukierunkowe to hydraulicznie sterowane zawory gniazdowe, zaprojektowane do montażu kompaktowego bloku. Wkład wsuwany, pokrywa i system pilota są elementami modułowego systemu kartridży DIN firmy Parker, który umożliwia funkcje pojedyncze i łączone.

Rynki: • Przemysłowe

- Formowanie
- Cechy i zalety ropy i gazu

:

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność
- Szeroki zakres – zapewnia maksymalną elastyczność dla funkcji

pojedynczych i łączonych • 6 różnych rozmiarów od NG16 do NG63 – odpowiednich niemal do każdego zastosowania

- Krótki czas dostawy – brak konieczności

przechowywania Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

- Maszyny

ogólne• Odlew

ciśnieniowy• Formowanie

wtryskowe

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar (w zależności od zaworu pilotowego)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	8.5 kg
Typ montażu	Wkład wsuwny
Funkcja	2-drożny
Minimalna temperatura medium	-20 °C
Maksymalna temperatura medium	70 °C
Przyłącze	NG50
Medium	Olej hydrauliczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Rozmiar dyszy 1	1.8 mm
Rozmiar dyszy 2	Wtyczka
Rozmiar dyszy 3	2.0 mm
Rozmiar dyszy 4	Otwarty
Pokrywa	Z zaworem wahadłowym i montażem układu pilotowego

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER213783

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:09