AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pokrywa zaworów nabojowych , seria C*C (C063CA16001320N) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER213851

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Pokrywa bez funkcji pomocniczych serii C*A oraz pokrywa montażu systemu pilotowego serii C*C dla zaworów wkładowych dwukierunkowych są uniwersalne i stanowią dobre warunki wstępne do niezawodnej pracy.

Zawory wkładowe dwukierunkowe to hydraulicznie sterowane zawory gniazdowe, zaprojektowane do montażu kompaktowego bloku. Wkład wsuwany, pokrywa i system pilota są elementami modułowego systemu kartridży DIN firmy Parker, który umożliwia funkcje pojedyncze i łączone.

Rynki: • Przemysłowe

- Formowanie
- Cechy/zalety ropy i gazu

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- Szeroki zakres – zapewnia maksymalną elastyczność dla funkcji

pojedynczych i połączonych • 8 różnych rozmiarów od NG16 do NG100 – odpowiednie niemal do każdego zastosowania

- Krótki czas dostawy – brak konieczności

przechowywania Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

- Maszyny

ogólne• Odlew

ciśnieniowy• Formowanie

wtryskowe

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar (w zależności od zaworu pilotowego)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	15.3 kg
Typ montażu	Wkład wsuwny
Funkcja	2-drożny
Minimalna temperatura medium	-25 °C
Maksymalna temperatura medium	70 °C
Przyłącze	NG63
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13
Rozmiar dyszy 1	1.6 mm
Rozmiar dyszy 2	Wtyczka
Rozmiar dyszy 3	1.3 mm
Rozmiar dyszy 4	2.0 mm
Pokrywa	Do montażu układu pilotowego

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER213851

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:32