AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka przewodów hydraulicznych, seria 26 (1CA26-22-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER265756

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Złączki serii 26 Parkera są zaprojektowane z myślą o łatwym i szybkim montażu, korzystając z naszej rodziny zaciskaczy Parkrimp. Seria montażowa w połączeniu z wężem Parkera No-Skive zapewnia wygodę i krótszy czas montażu. Złącza serii 26 są kompatybilne z hamulcami powietrznymi transportowymi, sprężonym gazem ziemnym i skroploną ropą naftową, paliwem morskim i silnikiem oraz wężem czynnika chłodniczego. Złącza serii 26 dostępne są w rozmiarach od -4 do -32 w szerokiej gamie konfiguracji końcowych.

Rynki: • Pojazdy

drogowe • Wojskowe lądowe

- Rolnictwo
- Obsługa

materiałów • Cechy i zalety morskie

:

- Łatwe naciskanie siły
- Dostępna

opcja mosiężna • Szeroki wybór konfiguracji

końcowych • Jeden element zmniejsza złożoność i przecieki

- Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy

produkcyjne Zastosowania:

- Płyny hydrauliczne i oleje

smarujące z bazy ropy naftowej • Olej napędowy • Roztwory

do płynu chłodniczego

- Mieszanki benzyny
- etanolu
- Systemy

hamulców pneumatycznych• Węże kompatybilne z czynnikiem

chłodniczym:

- 201
- 206
- 213
- 221FR
- 244
- 285
- 293

Cechy

Dla typu medium	Paliwa (olej napędowy) | Płyny hydrauliczne ropopochodne (na bazie ropy) | Smary (oleje)
Maksymalne ciśnienie robocze	28.0 MPa | 280 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	19.1 mm Hose I.D. | -12 (Size) | 3/4 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	M30x2.0 mm Thread
Typ przyłącza2	DKOL
Rozmiar przyłącza3	22 mm
Długość przyłącza	25 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	48 mm (see drawing legend A)
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)
Średnica zewnętrzna rury	22 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER265756

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:53