Końcówka przewodów hydraulicznych, seria 77 (1D977-12-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER266968

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zaciskowe złączki hydrauliczne serii 77 od Parker Hannifin to opłacalne, trwałe złączki typu "gryź drut" do zastosowań wysokiego ciśnienia. Zaprojektowane do użycia z zaciskami Parkrimp, złączki serii 77 wymagają mniejszej siły nacisku i są łatwe w montażu. Ich kompaktowa, jednoczęściowa konstrukcja zapewnia lepszą wartość, przepływ oraz zmniejszone straty ciepła i ciśnienia, a także mniejszą złożoność. Kompatybilne z szeroką gamą węży o stałym ciśnieniu, złączki serii 77 są zaprojektowane z myślą o efektywności, bezpieczeństwie i osiągach. W połączeniu z wężem Parkera No-Skive można zmontować złączki serii 77 bez zdejmowania zewnętrznej pokrywy węża. Dostępne w różnych materiałach i szerokim wyborze konfiguracji końcowych, 77 serii opraw jest oferowanych w rozmiarach od 1/4 cala do 2 cali.

Rynki

- Wojsko
- Budownictwo
- Leśnictwo
- Obsługa

pól naftowych• Przemysł•

Cechy/zalety górnictwa

:

- Metryczny sześciokąt
- Łatwy nacisk na siłę
- Dostępne są różne materiały, takie jak stal nierdzewna i stal

nierdzewna• Szeroki zakres konfiguracji

końcowych• Jeden element zmniejsza złożoność i ścieżki

wycieków• Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy

produkcyjne Zastosowania:

- Płyny hydrauliczne i oleje

smarujące na bazie ropy Kompatybilne węże:

- 387 (tylko -20 do -32)
- 487 (tylko -20 do -32)
- 787 (tylko -8 do -32)
- 797 (tylko -8 do -32)

Cechy

Dla typu medium	Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne (na bazie ropy)
Maksymalne ciśnienie robocze	35.0 MPa | 350 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	15,9 mm | 5/8 cala | -10 (rozmiar)
Rozmiar przyłącza 2	Gwint 3/4"-14 cala
Typ przyłącza2	AGR
Rozmiar przyłącza3	3/4"
Długość przyłącza	39 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	78 mm (see drawing legend A)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER266968

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:59