AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka przewodów termoplastycznych, seria F6 (106F6-10-10-SM) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER263218

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria dopasowania Parkera F6 jest krótka i kompaktowa, co pozwala na niską wagę i łatwe prowadzenie montażu podczas montażu w ciasnych, skondensowanych przestrzeniach.

Proces zaciskania w serii F6 jest prosty, szybki i bezpieczny, ponieważ tuleja jest zaciskana na pełnej długości.

Rynki

- Sprzęt produkcyjny przemysłowy
- Transport
- Cechy /

zalety

maszyn

terenowych:

- System dopasowanych węży i montażu gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników końcowych
- Dostępne wiele materiałów, takich jak stal nierdzewna i stal nierdzewna
- Szeroki zakres konfiguracji

końcowych• Jednoczęściowy wąż zmniejsza złożoność i zmniejsza przecieki

Zastosowania

- Zastosowania

w wysokiej temperaturze i wysokiej odporności chemicznej

Kompatybilny wąż

2030T-.. V70CON

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar | 35.0 MPa
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	5/8 inch Hose I.D. | 15.9 mm Hose I.D. | -10 (Size)
Rozmiar przyłącza 2	7/8"-14 | Gwint 7/8"-14 cala
Typ przyłącza2	DKJ
Długość przyłącza	42 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	73 mm (see drawing legend A)
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)
Nominalna średnica wewnętrzna	DN 16

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER263218

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:32