Końcówka przewodów termoplastycznych Oil & Gas, seria CR (606CR-8-8C) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270442

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Złączki Parker CR są zawsze projektowane tak, aby pasowały do odpowiednich węży Parker, zapewniając idealne połączenie i zespoły węży odpowiadające niezawodnie i efektywnie naszym klientom.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy i zalety morskie

:

- Seria montażu idealnie pasuje do odpowiednich typów termoplastycznych węży, zapewniając optymalną funkcjonalność produktu, niezawodność i żywotność użytkowania.
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniających odporność na korozję oraz lepszą dostępność systemu dzięki krótszym przestojom.
- Dostępne są różne rozmiary i połączenia dla odpowiedniego połączenia do Twojego zastosowania.

Zastosowania

- Podwodne pępowiny
- Mały OD
- Odpowiednie dla typów węży Seawolf o ciśnieniu roboczym do 43 MPa (5000 psi)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	34.5 MPa
Rozmiar przyłącza	3/4"-16 cala gwint | UNF
Długość	98.6 mm
Typ złączki	6
Rozmiar gwintu przyłącza	3/4"-16 UNF
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	34.5 MPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270442

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:14