



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Akumulator membranowy, hydrauliczny, seria AD (AD075B25T9A1) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER091740**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Parker jest wiodącym producentem akumulatorów na świecie. Szeroka oferta standardowa Parkera obejmuje pełną gamę akumulatorów tłokowych, pęcherzowych i membranowych. Dla Twojej wygody Parker oferuje najlepszą technologię rozmiarów akumulatora wraz z oprogramowaniem inPHorm Accumulator Sizing and Selection Software.

## Rynki

### • Sprzęt

do podnoszenia powietrznego • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

górnictwo • Hybrydowe systemy

pojazdów • Sprzęt

do obsługi materiałów • Transport

### • Sprzęt

do trawników • Sprzęt zawodowy i pojazdy

robocze specjalnego przeznaczenia • Jednostki hydrauliczne (HPU)

### • Systemy

smarowania • Maszyny

do tworzyw sztucznych • Sprzęt

do formowania wtryskowego • Cechy i zalety sprzętu

do formowania gumy:

- Ciśnienia robocze do 250 barów (3625 psi)
- Pojemności od 0,075 do 2,80 litra (5 do 170 cu in)
- Kompaktowe i lekkie
- Spawana, nienaprawialna konstrukcja zapewnia dużą odporność na zanieczyszczenia

środowiskowe • Membrany

Hydrin • Opcje

zaworów gazowych US i metrycznych • Przystępna cenowo konstrukcja

- Dobra charakterystyka

reakcji • Dobrze współpracuje z wodą i płynami

o niskiej wilgotności smarowania zastosowania:

- Absorpcja

wstrząsów • Zasilanie

pomocnicze • Przepływ

uzupełniający • Tłumienie

hałasu • Oszczędność

energii • Rozszerzalność

cieplna • Zasilanie

awaryjne • Kompensacja

wycieków

## Cechy

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Maksymalne ciśnienie robocze   | 250 bar                                      |
| Materiał korpusu               | Stal stopowa wysokowytrzymała                |
| Maksymalne natężenie przepływu | 100 L/min                                    |
| Waga                           | 3.0 kg                                       |
| Temperatura robocza            | -40 do 80 °C                                 |
| Typ zaworu                     | Zawór gazowy w standardzie US (ISO 4570-8VI) |
| Typ przyłącza2                 | SAE #8 (3/4-16 UNF) żeński                   |
| Średnica                       | 124 mm                                       |
| Wysokość                       | 169 mm                                       |
| Pojemność nominalna (l)        | 0.75 l                                       |
| Materiał membrany              | Hydryna                                      |
| Stopień sprężania              | 0.334027777777778                            |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER091740

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:02