AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Akumulator membranowy, hydrauliczny, seria AD (AD200B25T9A1) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER091741

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker jest wiodącym producentem akumulatorów na świecie. Szeroka oferta standardowa Parkera obejmuje pełną gamę akumulatorów tłokowych, pęcherzowych i membranowych. Dla Twojej wygody Parker oferuje najlepszą technologię rozmiarów akumulatora wraz z oprogramowaniem inPHorm Accumulator Sizing and Selection Software.

Rynki

- Sprzęt

do podnoszenia powietrznego• Maszyny

rolnicze• Sprzęt

budowlany• Sprzęt

leśny• Sprzęt

górniczy• Hybrydowe systemy

pojazdów• Sprzęt

do obsługi materiałów• Transport

- Sprzęt

do trawników• Sprzęt zawodowy i pojazdy

robocze specjalnego przeznaczenia• Jednostki hydrauliczne (HPU)

- Systemy

smarowania• Maszyny

do tworzyw sztucznych• Sprzęt

do formowania wtryskowego• Cechy i zalety sprzętu

do formowania gumy:

- Ciśnienia robocze do 250 barów (3625 psi)
- Pojemności od 0,075 do 2,80 litra (5 do 170 cu in)
- Kompaktowe i lekkie
- Spawana, nienaprawialna konstrukcja zapewnia dużą odporność na zanieczyszczenia

środowiskowe • Membrany

Hydrin • Opcje

zaworów gazowych US i metrycznych • Przystępna cenowo konstrukcja

- Dobra charakterystyka

reakcji • Dobrze współpracuje z wodą i płynami

o niskiej wilgotności smarowania zastosowania:

- Absorpcja

wstrząsów • Zasilanie

pomocnicze • Przepływ

uzupełniający• Tłumienie

hałasu• Oszczędność

energii• Rozszerzalność

cieplna• Zasilanie

awaryjne• Kompensacja

wycieków

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal stopowa wysokowytrzymała
Maksymalne natężenie przepływu	160 L/min
Waga	7.5 kg
Temperatura robocza	-40 do 80 °C
Typ zaworu	Zawór gazowy w standardzie US (ISO 4570-8VI)
Typ przyłącza2	SAE #8 (3/4-16 UNF) żeński
Średnica	155 mm
Wysokość	251 mm
Pojemność nominalna (l)	2.00 l
Materiał membrany	Hydryna
Stopień sprężania	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER091741

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:02