



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny CETOP, seria CM (CM2AAFVHT) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215683**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowane zawory zwrotne serii CM w konstrukcji kanapkowej Parkera są częścią pełnej gamy zaworów płytowych Parker i zapewniają łatwą konfigurację konwencjonalnych systemów kominkowych. Dodatkowo zapewniają bardzo dobry stosunek ceny do wydajności.

Seria CM jest dostępna w dwóch rozmiarach: NG06 i NG10. W zależności od wymaganej funkcji, jeden lub dwa zawory zwrotne są rozmieszczone w portach P, T, A i B. Liczbę i kierunek przepływu można wybrać z kodu zamówienia.

Rynki

- Przemysłowe
- Narzędzia

do obróbki maszyn • Obróbka

gumy i opon Cechy/Korzyści:

- 8 opcji układu zaworu zwrotnego w nadwoziu – wiele zastosowań do przełączania

hydraulicznego • Korpusy zaworów wykonane są ze stali – dodatkowa wytrzymałość i trwałość

- Funkcję można zmieniać przez obrót zaworu – łatwa obsługa
- Krótki czas dostawy dla większości wersji – brak konieczności

przechowywania • Dwa rozmiary:

- CM2 - NG06 (CETOP 03)
- CM3 - NG10 (CETOP 05)
- Maksymalne ciśnienie robocze 350 barów

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obrabiarki

- Prasy do opon

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Maksymalne natężenie przepływu	60 L/MIN 60 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	0.7 kg
Typ montażu	Płyta pośrednia (sandwich)
Funkcja	Z kolektora do rozdzielacza, zawór zwrotny w kanale A
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Medium	Olej hydrauliczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13
Kierunek przepływu	Z kolektora do rozdzielacza
Ciśnienie otwarcia	0.5 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER215683

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:10