



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny, sterowany pneumatycznie, seria D1VA (D1VA001CV4L) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER218416

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprawdzone pneumatycznie sterowane, bezpośrednio sterowane zawory kierunkowe serii D1VA w rozmiarze NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 firmy Parker zapewniają niezawodną i efektywną kontrolę tam, gdzie dostępne jest zasilanie pneumatyczne. Mogą być również stosowane jako opłacalna alternatywa dla zaworów antyeksplzyjnymi do zastosowań w strefach niebezpiecznych.

Rynki

- Cechy/zalety przemysłowe

:

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja świadcząca o naszym wieloletnim doświadczeniu w hydraulice
- Różne opcje szpul i pozycji szpul – pasują do wszystkich systemów

hydraulicznych • Optymalny stosunek cena/wydajność – szczególnie w obszarach, gdzie wymagane

są normy odporności na wybuchy • Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych Specyfikacje techniczne:

D1VA technicznie opiera się na standardowej konstrukcji zaworu kierunkowego D1VW. Główna szpula jest obsługiwana przez pomocniczą szpulę o większej średnicy. Pozwala to na niskie ciśnienia robocze od 3 do 5 barów. Zawór jest pneumatycznie połączony przez gwinty G1/8 w końcówkach.

Cechy

Dla typu medium	Mieszanka wodno-glikolowa
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	60 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Waga	1.3 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	3-drożny
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Typ działania	Bezpośredni

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER218416
---------	-----------------