AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny, sterowany hydraulicznie, seria D1VP (D1VP008KN90) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER218644

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory kierunkowe serii D1VP i D3DP są hydraulicznie sterowane i zapewniają wysokie limity funkcjonalne (D1VP: do 60 l/min, D3DP: 130 l/min) dla bezpiecznej pracy także przy wysokich przepływach. Charakteryzują się bezpieczną zmianą biegów i pasują do wszystkich systemów hydraulicznych dzięki szerokiej gamie opcji szpuli.

D1VP

Hydraulicznie sterowany zawór kierunkowy serii D1VP (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) dostępny jest w dwóch różnych konstrukcjach:

- D1VP*4L do ciśnienia roboczego >10 barów (nad ciśnieniem zbiornika) z portami sterującymi w końcówkach
- D1VP*90 do ciśnienia pracy >15 barów z portami sterującymi w zasłonach końcowych i interfejsem montażowym (X, Y)

D3DP

Hydraulicznie sterowany zawór kierunkowy serii D3DP (NG10 / CETOP 05 / NFPA D05) jest obsługiwany przez interfejs montażowy (X, Y).

Rynki

- Cechy/zalety przemysłowe

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice

- Szeroki wybór szpul i opcji szpul – pasuje do wszystkich systemów

hydraulicznych • Wysokie limity funkcjonalne – niskie siły,

co zapewnia bezpieczną pracę także przy wysokich przepływach

- Najkrótszy czas dostawy – brak konieczności

przechowywania zastosowań:

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań

hydraulicznych Specyfikacje techniczne:

Czas zmiany obu zaworów zależy od ciśnienia pilota. Dla bezpiecznej pracy musi być zapewnione minimalne ciśnienie pilota we wszystkich warunkach pracy. Maksymalne ciśnienie pilota różni się od maksymalnego ciśnienia roboczego w niektórych rozmiarach.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	60 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Waga	1.3 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	2-drożny
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Typ działania	Bezpośredni
Typ przyłącza sterującego	Bezpośrednio przez X, Y lub gwint rurowy G1/4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER218644

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 13:23