AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, przelewowy, bezpośredniego działania, seria R1E02 (016-91294-0) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER202342**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowane zawory bezpieczeństwa Parkera serii R1E02 są szczególnie odpowiednie do zastosowań, gdzie preferowana jest niezawodność i prostota hydraulicznego zdalnego sterowania niż system elektrohydrauliczny. Te zawory typu osadzonego są zazwyczaj używane do zdalnego sterowania zaworami ciśnieniowymi sterowanymi pilotami lub kompensatorami pomp zmiennych.

Rynki: • Przemysłowe

- Funkcje/zalety obrabiarek

:

- Sprawdzona konstrukcja odzwierciedlająca nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice
- Tłumienie szpule minimalizujące oscylacje – zapewnia maksymalną stabilność, a tym samym bezpieczną pracę
- 3 stopnie ciśnieniowe – umożliwia dokładną adaptację do zastosowania
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

przechowywania • Warianty nadwozia:

- montaż

panelu przedniego – montaż

płyty pomocniczej • 3 tryby regulacji:

- pokrętło

ręczne - nakrętka żołędzowa z uszczelką

ołowianą - blokada

cylindra Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obróbki

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 350 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 3.8 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Waga | 2.1 kg |
| Typ działania | Bezpośredni |
| Sposób montażu | Montaż na panelu czołowym |
| Rozmiar przyłącza | G 1/4 |
| Zakres regulacji ciśnienia | 210 bar |
| Typ regulacji ciśnienia | Pokrętło ręczne |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER202342 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 21:22