AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, bezpośredniego działania, seria R1E02 (026-99147-0) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER203602

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowane zawory bezpieczeństwa Parkera serii R1E02 są szczególnie odpowiednie do zastosowań, gdzie preferowana jest niezawodność i prostota hydraulicznego zdalnego sterowania niż system elektrohydrauliczny. Te zawory typu osadzonego są zazwyczaj używane do zdalnego sterowania zaworami ciśnieniowymi sterowanymi pilotami lub kompensatorami pomp zmiennych.

Rynki: • Przemysłowe

- Funkcje/zalety obrabiarek

:

- Sprawdzona konstrukcja odzwierciedlająca nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice
- Tłumienie szpule minimalizujące oscylacje – zapewnia maksymalną stabilność, a tym samym bezpieczną pracę
- 3 stopnie ciśnieniowe – umożliwia dokładną adaptację do zastosowania
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

przechowywania • Warianty nadwozia:

- montaż

panelu przedniego – montaż

płyty pomocniczej • 3 tryby regulacji:

- pokrętło

ręczne - nakrętka żołędzowa z uszczelką

ołowianą - blokada

cylindra Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obróbki

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	3.8 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	2.1 kg
Typ działania	Bezpośredni
Sposób montażu	Montaż na panelu czołowym
Rozmiar przyłącza	G 1/4
Zakres regulacji ciśnienia	210 bar
Typ regulacji ciśnienia	Nakrętka stożkowa z uszczelnieniem ołowianym

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER203602

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 21:22