AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny CETOP, seria D1VW (D1VW002FNYW) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER219043

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kierunkowy zawór sterujący serii D1VW w NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) zapewnia wysokie limity funkcjonalne do 80 l/min w połączeniu z bardzo niskim, energooszczędnym spadkiem ciśnienia dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar.

Szeroka gama szpul i opcji pozwala na zaprojektowanie nieograniczonej liczby obwodów hydraulicznych. Model D1VW jest dostępny z opcją łagodnej zmiany biegów, która zapewnia płynną pracę. Dodatkowa kryza w kotwie elektromagnesu amortyzuje czas zmiany biegów.

Model D1VW*EE z elektrozaworami w wykonaniu przeciwwybuchowym bazuje na standardowej serii D1VW. Posiada nie tylko certyfikat ATEX (klasa przeciwwybuchowości to Ex e mb II T4 Gb do użytku w strefie 1 i 2), ale jest również wyposażony w elektromagnesy zgodne z IECEx, które są certyfikowane zgodnie z normą IECEx dla klasy urządzeń 2 G. Wszystkie elektromagnesy przeciwwybuchowe są wykonane z prądu stałego. Zawory do prądu przemiennego współpracują ze zintegrowanym prostownikiem.

Rynków:

- Przemysłowy

Cechy/zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice
- Szeroka gama szpul - pasuje do wszystkich układów hydraulicznych
- Najkrótszy czas realizacji - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna opcja miękkiej zmiany biegów - dla płynnej pracy
- Opcjonalne sterowanie ręczne
- Opcjonalna wersja przeciwwybuchowa

Aplikacji:

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Mieszanka wodno-glikolowa
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR | FPM
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	80 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Typ przyłącza	Złącze zgodne z normą EN 175301-803
Waga	1.5 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	3-drożny
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Typ działania	Bezpośredni
Napięcie wejściowe	110/120 VAC, 50/60 Hz
Opcja elektromagnesu	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER219043

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 16:23