

Rozdzielacz hydrauliczny CETOP wersja niskoprądowa 8 Watt, seria D1VW (D1VW009EVJWL) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER219515

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Kierunkowy zawór regulacyjny serii D1VW o poborze mocy 8 W w rozmiarze NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) umożliwia bezpośrednie połączenie ze sterownikiem programowalnym (PLC) lub węzłem magistrali i tym samym pozwala uniknąć stosowania przekaźnika. Ten zawór załączający zapewnia wysokie przepływy graniczne do 60 l/min przy bardzo małym spadku ciśnienia dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu, co przekłada się na oszczędność energii. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na naszym wieloletnim doświadczeniu w hydraulice siłowej.
- Niewielki spadek ciśnienia — małe straty energii w trakcie pracy
- Szeroki wybór suwaków — do wszystkich układów hydraulicznych.
- Najkrótszy czas dostawy — brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Obrabiarki

Zawory serii D1VW o poborze mocy 8 W oferowane są ze standardowym przyłączem elektromagnesu (zgodnym z normą EN175301-803) i przyłączem M12×1. Wersja z przyłączem M12×1 i diodami LED jest zgodna z normą DESINA (technologia DistributEd and Standardised INstAllation) dotyczącą obrabiarek i systemów produkcyjnych.

Cechy

Materiał uszczelnienia	FPM
Funkcja	Rozdzielacz
Minimalna temperatura medium	-20 °C
Maksymalna temperatura medium	70 °C
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Przyłącze elektromagnesu	Złącze zgodne z normą EN 175301-803

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER219515