AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny CETOP wersja niskoprądowa 8 Watt, seria D1VW (D1VW016CNJWL) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER219614

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kierunkowy zawór regulacyjny serii D1VW o poborze mocy 8 W w rozmiarze NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) umożliwia bezpośrednie połączenie ze sterownikiem programowalnym (PLC) lub węzłem magistrali i tym samym pozwala uniknąć stosowania przekaźnika. Ten zawór załączający zapewnia wysokie przepływy graniczne do 60 l/min przy bardzo małym spadku ciśnienia dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu, co przekłada się na oszczędność energii. Maksymalne ciśnienie wynosi 350 bar.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na naszym wieloletnim doświadczeniu w hydraulice siłowej.
- Niewielki spadek ciśnienia — małe straty energii w trakcie pracy
- Szeroki wybór suwaków — do wszystkich układów hydraulicznych.
- Najkrótszy czas dostawy — brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Obrabiarki

Zawory serii D1VW o poborze mocy 8 W oferowane są ze standardowym przyłączem elektromagnesu (zgodnym z normą EN175301-803) i przyłączem M12×1. Wersja z przyłączem M12×1 i diodami LED jest zgodna z normą DESINA (technologia DistributEd and Standardised INstAllation) dotyczącą obrabiarek i systemów produkcyjnych.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	40 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Waga	2.1 kg
Typ montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Funkcja	Rozdzielacz | 3-drożny
Minimalna temperatura medium	-25 °C
Maksymalna temperatura medium	70 °C
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Typ działania	Bezpośredni
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Napięcie wejściowe	24 VDC
Przyłącze elektromagnesu	Złącze zgodne z normą EN 175301-803
Pobór mocy	8 W

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER219614

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 22:21