AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny CETOP wersja z indukcyjnym czujnikiem położenia suwaka, seria D3W (D3W030HNJWI4N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER223263

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sterowany bezpośrednio kierunkowy zawór regulacyjny z indukcyjną kontrolą położenia serii D3W firmy Parker w rozmiarze NG10 zapewnia wysokie przepływy graniczne do 150 l/min przy bardzo małym spadku ciśnienia, co przekłada się na oszczędność energii. Ten zawór włączający/wyłączający jest zwykle wykorzystywany w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE do stosowania jako zawór zaciskowy zgodnie z normą EN 201:2010. Położenie początkowe lub końcowe można monitorować. Położeniem bezpiecznym zaworu kierunkowego podczas awarii zasilania jest położenie przesunięte ustalone przez sprężynę.

Rynki

- Przemysł
- Formowanie

Cechy/zalety

- Wysoka funkcjonalność — niewielkie siły zapewniające bezpieczną pracę również przy dużych natężeniach przepływu
- Niewielki spadek ciśnienia — małe straty energii w trakcie pracy
- Szeroka oferta produktów — wiele różnych opcji — wszystkie zawory z jednego źródła
- Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Wszystkie rodzaje zastosowań związanych z bezpieczeństwem
- Formowanie wtryskowe (element zabezpieczający zgodnie z dyrektywą maszynową

2006/42/WE)

Uwaga:

Kontrola położenia jest ustawiona fabrycznie i zaplombowana. Wymiana i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Parker.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	P, A, B: 350 bar | T: 210 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	150 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	5.2 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	2-drożny
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Typ działania	Bezpośredni
Napięcie wejściowe	24 V DC
Opcja elektromagnesu	Z ręcznym sterowaniem awaryjnym

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER223263

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 22:21