

Zawór hydrauliczny, suchoodcinający, 2/3, do montażu flanszowego SAE, seria D5S (D5S12-5363B2CDG0QB1) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER225605

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wysoko wszechstronne zawory siedzeniowe serii D5S z kołnierzem SAE zostały zaprojektowane do funkcji sterowania kierunkowego bez potrzeby stosowania bloku kolektora czy rur między zaworami. Należą do gamy zaworów Parker z kołnierzami SAE, które są wyjątkowe pod względem różnorodności. Duża liczba zaczepek, sprężyn i pokryw – w tym zawory wahadłowe, ograniczniki skoku, zawory elektrozaworowe (VV01) oraz regulacje położenia – pozwala projektować indywidualne rozwiązania hydrauliczne dla nominalnego przepływu do 800 l/min.

Rynki

- Cechy i zalety przemysłowe

:

- Sprawdzona, solidna konstrukcja – gwarantuje niezawodną pracę
- Indywidualna konfigurowalność, różne opcje funkcjonalne – możliwe do wielu zastosowań
- Dobry stosunek cena/wydajność – szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy – brak konieczności magazynowania
- Kołnierzz SAE61 – umożliwia kompaktowy projekt
- Konstrukcja zaworów bezprzeciekowa
- nadwozia 3-portowe
- 4 rozmiary, SAE 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
- 6 typów

zaworów typu "plugpet"

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych.

Uwaga: D5S z nadwoziem 2-portowym nie jest już dostępny od Parkera, prosimy o zapoznanie się z zalecanymi produktami w celu uzyskania wymiany, www.parker.com/crossref.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	210 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	800 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	7.8 kg
Typ montażu	Kołnierzowy zgodnie z SAE
Funkcja	2-drożny
Napięcie wejściowe	24 VDC
Lokalizacja sterowania / odpływu	Linia oleju pilotującego w korpusie: wewnętrzny z A i B
Rozmiar przyłącza3	SAE 1 1/2"
Opcja przełączania	Funkcja odpowietrzania: elektromagnes aktywny, cyrkulacja bezciśnieniowa. Zawór przełączny X-Y
Typ suwaka	Grzybek z suwakiem dławiącym, fazka 10°
Pokrywa	Linia pilota – pokrywa: z funkcją odpowietrzania, zewnętrzny z pokrywy, X = dysza 1,2, Y = otwarty, Z = dysza 1,2, X-Y = zamknięty, Y1 = zamknięty, VV01 = zamknięty
Typ korpusu	Wejście gniazda A, 3 porty, Y1, X1, M = G 1/4"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER225605