



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przełączający, seria DS (DS-75) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227011

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór DS Double Selector firmy Parker rozdziela porty wejściowe A i B na dwa oddzielne obwody. W jednej pozycji porty A i B są kierowane do C i D, a w drugiej do E i B.

Ten wybieralny układ umożliwia pracę dwóch cylindrów dwukierunkowych z: jednym czterokierunkowym zaworem sterującym lub czterema cylindrami jednokierunkowymi z dwoma trójdrożnymi zaworami sterującymi.

Rynki

• Maszyny

powietrzne • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt obronny

• Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

• Transport różny • Ropa

i gaz

• Inne mobilne

pojazdy • Inne zasoby naturalne • Kolej

• Odpady

• Sprzęt

do trawników • Wyposażenie zawodowe i miejskie

Cechy/Zalety

- Szpula
- chromowana • Korpus
- żeliwny
- o wysokiej wytrzymałości • Standardowe opcje portowania to 3/4" NPT oraz SAE-12
- Zawór powinien być przesunuty przed przyłożeniem ciśnienia

systemowego • Oceniany na 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przepływ wejściowy to 25 GPM

- Szpula zaworu jest typu otwartego typu crossover. Oznacza to, że w połowie ruchu porty A, D i E są momentowo połączone

. Zastosowania:

- Odpowiednie dla różnych aplikacji
- mobilnych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	2000
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	10 lb
Typ montażu	W linii
Funkcja	Podwójny zawór selekcyjny
Klasa skuteczności filtracji	Kod ISO 16/13 - klasa SAE 4 lub lepsza
Rozmiar przyłącza	3/4"
Rozmiar przyłącza3	3/4" NPTF

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227011
---------	-----------------