Przewód hydrauliczny, niskotemperaturowy, 100R18 DuraMax, seria 53DM (53DM-6-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270352

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wymiany węża hydraulicznego, czy budujesz nowy sprzęt, węże Parflex niskotemperaturowe oferują optymalną elastyczność węży w warunkach pracy przy niskiej temperaturze otoczenia. Zaprojektowane tak, aby wytrzymywać i działać skutecznie w niskich temperaturach, węże te są idealne do zastosowań związanych z hydraulicznymi wózkami widłowymi w zimnych lub chłodnych pomieszczeniach, ciężarówkami powietrznymi budowlanymi, sprzętem rolniczym w chłodnych klimatach czy sprzętem do obsługi materiałów w zamrażarkach komercyjnych. Węże Parflex niskotemperaturowe mają również o 10%-30% mniejsze przedawkowanie niż guma i są nawet o 70% lżejsze. Podobny do węża 3TR18/30CT, ale o niższej temperaturze roboczej (-70°F).

Rynki

- Obsługa

materiałów• Budownictwo

- Cechy/zalety rolnictwa

: • Matowa osłona o niskim współczynniku tarcia

Niska zmiana długości pod ciśnieniem

- Większa elastyczność w niskich temperaturach
- Lepszy promień zgięcia niż SAE J517 i 100R18
- Stałe ciśnienie

3000 psi.Zastosowania:

- Doskonała jakość przekładów w zastosowaniach

ciężarówek• Chłodnie lub chłodni

- Sprzęt budowlany i rolniczy w chłodnych klimatach

Certyfikaty/Zgodność:

- Spełnia/przekracza SAE 100R17 lub SAE 100R18 (w zależności od numeru części)

Specyfikacje techniczne:

- Identyfikator węża jest nominalny •

Dopuszczalny poziom węża to maksymalny

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	20.7 MPa | 207 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-57 °C
Waga	0.32 kg/m
Medium	Powietrze | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	33.4 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm
Minimalny promień gięcia	51 mm
Rozmiar	-6
Materiał pokrywy	Kopoliester
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46089
Styl węża	Naturalny, linia podwójna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270352

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:31