Przewód hydrauliczny, niskotemperaturowy, 100R7 DuraMax, seria 55LT (55LT-4) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270366

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczny wąż hydrauliczny Parker DuraMax Low Temperature™ firmy Parker 55LT jest znany z wyjątkowej elastyczności i wysokiej wydajności w niskich temperaturach otoczenia. Dzięki dostępnym konstrukcjom dwuliniowym i wieloliniowym, wąż termoplastyczny 55LT może być modyfikowany do spełnienia specyficznych wymagań niezbędnych dla chłodni lub chłodni, sprzętu budowlanego i rolniczego w chłodniejszych warunkach, systemów hydraulicznych narażonych na bardzo niskie temperatury oraz innych zastosowań przemysłowych wymagających efektywnej pracy w zimowych warunkach pogodowych. Prosimy o zapoznanie się z literaturą zawartą w zakładce Wsparcie Produktu, aby poznać parametry operacyjne i szczegółowe specyfikacje techniczne.

Rynki

- Obsługa

materiałów• Funkcje/zalety sprzętu mobilnego

:

- Dostępne

konstrukcje dwuliniowe i wieloliniowe• Lepsza elastyczność w warunkach niskich

temperatur Zastosowania:• Systemy hydrauliczne narażone

na bardzo niskie temperatury•

Doskonała jakość pracy nad połokiem w zastosowaniach

ciężarówek• Chłodnie lub chłodnice

- Sprzęt budowlany i rolniczy w chłodnych klimatach
- Sprzęt użytkowy• Leśnictwo

Certyfikaty/Zgodność:

- Spełnia/przewyższa specyfikacje techniczne SAE 100R7

:• Identyfikacja węża jest nominalna •

Przedawkowanie węża jest maksymalną

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	20.7 MPa | 207 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-57 °C
Waga	0.10 kg/m
Medium	Powietrze | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	13 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Minimalny promień gięcia	32 mm
Rozmiar	-4
Materiał pokrywy	Kopoliester
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46026
Styl węża	Pojedynczy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270366

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:31