Przewód hydrauliczny, niskotemperaturowy, DuraMax, seria 563LT (563LT-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270384

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże hydrauliczne Parflex 563LT niskotemperaturowe zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie działać nawet w temperaturach do -70°F. Wąż 563LT charakteryzuje się niewielką zmianą długości pod ciśnieniem i ma stałe ciśnienie robocze 3 000 psi. Idealnie nadaje się do zastosowań nad pokładem, które obejmują linie hydrauliczne w zimnych lub chłodnych pomieszczeniach, a także w ciężarówkach budowlanych i sprzęcie leśnym pracującym w chłodnym klimacie. Węże Parflex niskotemperaturowe mają o 10%-30% mniejsze przedawkowanie niż węże gumowe i są nawet o 70% lżejsze.

Rynki

- Obsługa

materiałów• Budownictwo

- Cechy/korzyści leśne

: • Wyższa elastyczność w warunkach niskich

temperatur •Matowa osłona o niskim współczynniku tarcia

- Niewielka zmiana długości pod ciśnieniem
- Stałe ciśnienie

3000 psi Zastosowania:

- Doskonała jakość przesuwania nad taśmą w zastosowaniach

ciężarówek• Chłodnie lub chłodnie

- Sprzęt budowlany i leśny w chłodnym klimacie
- Linie hydrauliczne w zastosowaniach niskotemperaturowych

Specyfikacje techniczne:

- Identyfikator węża jest nominalny
- OD węża to maksymalny

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	21 MPa | 210 bar
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Minimalna temperatura robocza	-56 °C
Waga	0.29 kg/m
Medium	Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	16.3 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm
Minimalny promień gięcia	51 mm
Rozmiar	-6
Materiał pokrywy	Kopoliester
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46089

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270384

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:31