



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Moduł sterowania, seria PID00A-40* (PID00A-400) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228987**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Moduły elektroniczne Parker PID00A-40* do sterowania w zamkniętej pętli (do montażu na szynach) są kompaktowe, łatwe w instalacji i zapewniają oszczędność czasu okablowania dzięki odłączanym zaciskom. Zostały stworzone dla zaworów sterowania kierunkiem proporcjonalnym z zintegrowaną elektroniką i możliwością sprzężenia zwrotnego pozycji szpuli, co umożliwia stosowanie zastosowań w zakresie regulacji położenia, ciśnienia i prędkości. Cyfrowa konstrukcja układu zapewnia dobrą dokładność i optymalną adaptację lamp dzięki wygodnemu programowi interfejsu.

Rynki

- Przemysłowe • Obrabiarki

Cechy/Zalety

- Sprawdzona konstrukcja – zapewnia niezawodną pracę
- Cyfrowe projektowanie układów – umożliwia optymalną wydajność

zaworów • Darmowe oprogramowanie użytkownika PC (www.parker.com/propxd) - dla wygodnej adaptacji

- Krótki czas dostawy - brak konieczności

magazynowania • Rozszerzone sterowanie

PID • Kontrola prędkości z informacją

zwrotną położenia • Różnicowy stopień wejściowy z różnymi opcjami

sygnału • Stopień wyjściowy z różnymi opcjami wyjścia

- Funkcja

rampy cztero-wertanowej • Wskaźnik

statusu • Parametrisierung über USB Typ-B Schnittstelle

- Połączenie za pomocą zacisków

odłączalnych • Zgodność z odpowiednimi europejskimi normami

EMC Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Obrabiarki

- Maszyny ogólne

Cechy

Materiał korpusu	Poliwęglan
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	0.16 kg
Typ montażu	Mocowanie zatrzaskowe na szynie EN 50022
Napięcie wejściowe	18 do 30 VDC
Długość kabla	50 m
Prąd roboczy	Maks. 0,1 A
Typ kabla	0,5 MM ² ekran ogólny pleciony dla czujnika i sygnału (AWG20)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228987
---------	-----------------