



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Moduł sterowania, seria PZD00A-40* (PZD00A-400) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER229475**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Moduły elektroniczne Parker serii PZD00A-40* do przetwarzania sygnałów poleceń (do montażu na szynie) są kompaktowe, łatwe w instalacji i zapewniają oszczędność czasu okablowania dzięki odłączanym zaciskom. Cyfrowa konstrukcja układu zapewnia dobrą dokładność i optymalną adaptację do przetwarzania sygnałów poleceń przez program komfortowego interfejsu. Seria PZD00A-40* może być połączona szeregowo z lampami proporcjonalnymi z elektroniką pokładową oraz z modułami wzmacniaczy Parkera PWD00, PWDXX i PCD00.

Rynki

- Funkcje/zalety przemysłowe

:

- Sprawdzona konstrukcja – zapewnia niezawodną pracę
- Cyfrowy układ elektroniczny – umożliwia optymalną wydajność

zaworów • Darmowe oprogramowanie użytkownika PC (www.parker.com/propxd) – dla wygodnej adaptacji

- Krótki czas dostawy – brak magazynowania
- Sześć parametryzowalnych kanałów poleceń z opcjonalnym przetwarzaniem

sygnałów zależnym od priorytetu lub dodatkowym względem priorytetu • Stopień wyjściowy z różnymi opcjami

sygnałowymi • Stopień wejściowy z różnymi opcjami

sygnału • Wyjście

statusu • Czteróworkrzędowa funkcja

rampy • Wyjście referencyjne dla zasilania

potencjometru • Wskaźnik

statusu • Parametryzacja przez interfejs USB typu B

- Połączenie przez zaciski

odłączane • Zgodność z odpowiednimi europejskimi normami

EMC • Opcjonalna funkcja technologiczna "linearyzacja"

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Materiał korpusu	Poliwęglan
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	0.16 kg
Typ montażu	Mocowanie zatrzaskowe (snap-on)
Funkcja	Przetwarzanie sygnału sterującego
Napięcie wejściowe	18 - 30 VDC
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe 0,2 do 2,5 mm ² , rozłączalne
Długość kabla	50 m
Prąd roboczy	Maks. 0,1 A
Typ kabla	0,5 MM ² ekran ogólny pleciony (AWG20)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER229475
---------	-----------------