

## Złącze hydrauliczne Ermeto DIN, typu banjo (WH06LM71) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER201225**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Złączka progresywna EO zapewnia połączenie rur i elementów w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego ciśnienia. Podstawową funkcją pierścienia EO progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierścienia w rurkę ze względu na jego unikalną wewnętrzną geometrię. Konstrukcja progresywnego pierścienia ze stali nierdzewnej EO-DUR opiera się na trzech kluczowych funkcjach.

Dzięki konstrukcji obu krawędzi tnących wszystkie powstające siły są równomiernie rozłożone. To rozłożenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnętrznym kołnierzem pierścienia, gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie drgań i naprężeń zgięć. Konstrukcja i funkcja pierścienia tnącego zapewniają, że obciążenie drgań nie występuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgrzyzania. Wszystkie złączki EO-DUR ze stali nierdzewnej mają specjalny progresywny design pierścieni, zapewniający najlepszą wydajność przy użyciu rur ze stali nierdzewnej.

## Cechy

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dla typu medium               | Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze  | 250 bar                                                |
| Materiał korpusu              | Stal nierdzewna                                        |
| Materiał uszczelnienia        | Metal                                                  |
| Rozmiar przyłącza 1           | 6 mm O.D   6 mm Tube O.D.                              |
| Rozmiar przyłącza 2           | M10x1,0   M10x1,0 mm gwint                             |
| Minimalna temperatura medium  | -60 °C                                                 |
| Maksymalna temperatura medium | 400 °C                                                 |
| Typ uszczelnienia             | Pierścień uszczelniający                               |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER201225 |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:46