AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze hydrauliczne Ermeto DIN, typu banjo (WHK20SRCSOMDCF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER201549

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Złączki banjo stosuje się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni, gdzie wysokie poziomy ciśnienia roboczego są objęte ograniczonym poziomem ciśnienia.

W przeszłości gama produktów Parker do banjo obejmowała serie W H (odporna na wysokie ciśnienie), SWVE (kompaktowa konstrukcja) oraz DSVW (bardzo dobry przepływ).

Teraz połączyliśmy te trzy serie, tworząc nową serię WHK, łącząc wszystkie zalety naszych dawnych projektów do omoczeń banjo.

Oprócz cech produktu poprawiono także bezpieczeństwo produktu. Dzięki nowemu projektowi śruby banjo nie mogą wypadać podczas montażu dzięki zoptymalizowanej konstrukcji. Powyżej tego nie da się już pomylić wymiarów metrycznych z calowymi.

Rynki

- Motoryzacja
- Obrona
- Energia
- Środowisko
- Przemysłowa
- Infrastruktura
- Narzędzia maszynowe
- Obsługa materiałów
  - Mobilna
- Ropa i gaz
- Generacja Energii
- Proces
- Transport
- Woda

Zastosowania

Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/ korzyści:

- Odporność na wysokie ciśnienie (do 420 bar)
- Kompaktowa konstrukcja
- System miękkiego uszczelniania o doskonałych właściwościach uszczelniających
- Niskie straty ciśnienia dzięki zoptymalizowanej konstrukcji śruby banjo z wierceniem pod kątem
- 2-w-1: Dostępna wersja z uszczelnieniem metalowym – brak konieczności dodatkowego metalowego pierścienia uszczelniającego
- Poprawione bezpieczeństwo
- Lepsze zarządzanie magazynem

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR (Eolastic)
Rozmiar przyłącza 1	20 mm (O.D.) | 20 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 3/4 A | Gwint calowy G 3/4 A
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	120 °C
Typ uszczelnienia	Miękkie uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER201549

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11