AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze hydrauliczne Ermeto DIN, typu banjo (WHK22LRCF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER201559

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Złączki EO-PSR zapewniają połączenie rur i elementów o wysokim ciśnieniu i bezszczelności w systemach hydraulicznych. Podstawową funkcją EO-PSR jest kontrolowane, progresywne wejście EO-PSR do rury dzięki unikalnej geometrii wewnętrznej.

Proces montażu przebiega zgodnie z instrukcją pierścienia EO-Progregresive. Konstrukcja ta umożliwia montaż wstępny w 100%, co ułatwia końcowy montaż.

Cechy, zalety, korzyści zakresu złączek EO-PSR: Wysokie ciśnienie:

EO-PSR może być stosowane w zastosowaniach do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L).

EO-LUB: Dzięki specjalnemu traktowaniu nakrętek o większych rozmiarach (25S/28L i większe), momenty dokręcające złączek EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega podmontażowi.

Bezpieczny montaż: Dwie charakterystyczne krawędzie tnące zapewniają stopniowe zwiększenie momentu napinania EO-PSR. Widoczny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścieni zapobiega nadmiernemu dokręcaniu.

EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących standardów dotyczących złączek pierścieni tnących 24°.

Zastosowania: Obrabiarki, mobilna hydraulika, budowa statków/offshore, transport

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	160 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Metal
Rozmiar przyłącza 1	22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 3/4 A | Gwint calowy G 3/4 A
Minimalna temperatura medium	-40 °C

Maksymalna temperatura medium	120 °C
Typ uszczelnienia	Pierścień uszczelniający

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER201559

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:10